PC(F)82 Rö 1 | PCF 82 Rö 2 | P(C)F 82 Rö 1 | P(C)F 82 Rö 3 | PC(F)82 Ro 3 | P(C)L82 Rö 4

ZF - Durchlaßkurve

Tonträger Bildträger

HF - Durchlaßkurve

Bildträger 210,25 MHz Tonträger 215,75 MHz

PC(F)82 Rö 5 | PC(F)82 Rö 6 | P(C)F82 Ro 5 | P(C)F82 Rö 6

PC(L)82 Ro 7 | P(C)L82 Ro 7

PC(L)82 Rö 4 | PL81 Rö 8 | PY81 Rö 9 | DY86 Rö 10

Rö 11

Kanalwähler schwarz weiß

Sicherung S 1 1,25 A mtr

Heißleiter HL 1 25 V 0,3 A

PY81 | PL81 | PCL82 | PCL82 | PCF82 | PCF82 | PCF82 | PC(L)82 Rö 3 | Rö. 8 | 30 M 12 | C 80 10000 pF

1/10 W ¼ W ½ W 1 W 2 W 8 W

PCF 82 | PCL 82 | PL 81 | PY 81 | DY 86 | B 30 M 2 | B 43 M 1

× bei 12° ca 10,5 KV bei 17° ca 12,5 KV